

MVシステムはさまざまなテーマに対応するため豊富なライアップをご用意しております。

MVsystem Lineup

機種名	スタンダードモデル
型式	MV-O1/O2
設計排気量	560/600 L/min (50Hz/60Hz)
最高真空度	-80kPa
装置高さ(二段式)	W670mm × D462mm × H805mm
装置高さ(三段式)	W600mm × D350mm × H1,040mm
装置重量	45Kg
タンク容量	35L (二段式) 10L (三段式)
接続口	3/8タップロ 4ポート
備考	マルチコントロールシステム対応



機種名	高真空モデル
型式	MV-HO1/O2
設計排気量	438/515 L/min (50Hz/60Hz)
最高真空度	-101.12 kPa
装置高さ	W670mm × D462mm × H805mm
装置重量	60Kg
タンク容量	35L
接続口	3/8タップロ 4ポート
備考	マルチコントロールシステム対応

機種名	ハイスパックモデル
型式	MV-HP01/O2
設計排気量	1,600/2,000 L/min (50Hz/60Hz)
最高真空度	-90 kPa以上
装置高さ	W890mm × D462mm × H974mm
装置重量	165Kg
タンク容量	35L
接続口	3/8タップロ 4ポート
備考	マルチコントロールシステム対応



MSR

全機種DEMO機をご用意しております。詳しくは販売代理店さまにお問合せください。

※有償対応となります。※成形機側より型締完了信号または型締開始信号(ドライ接点)が必要になります。
 ※30Aまたは20A電源口が必要になります。※MVシステム吸引口から金型接続口までのホースをご用意ください。